




FASTBIND




Perfect Binding System



Individuell



Clearcover



Hardcover



Softcover



Archiv

Fastbind - Maschinenprogramm

Das Fastbind Perfect Binding System ist ein moderner und einzigartiger Weg zur Heißleim-Bindung. Das Leimauftragssystem ist das Ergebnis 25-jähriger Erfahrung und Kooperation mit Papierwerken und Digitaldruckern. Es gewährleistet hochklassige Binderesultate auch mit den schwierigsten Farbkopier- und Digitaldruckpapieren. Die Papieraufrauvorrichtung - PGO (ab Modell Elite) raut nicht nur die Papierfasern am Rücken auf, sondern „verzahnt“ die Blätter gleichzeitig, so dass eine besonders haltbare Bindung entsteht. Das neue benutzerfreundliche Einspann- und Falzsystem benötigt keine Einrichtzeiten bei

- ▶ Bindestärken von 0 - 50 mm und Seitenformat in Längsrichtung von A6 bis A4+ / A3+ (12 - 32/45 cm)
- ▶ flexiblem Wechsel zwischen Softcover- und Hardcoverbindungen.



Fastbind Secura

Die kompakte Fastbind Secura bietet die Vorteile und alle Möglichkeiten des Fastbind Perfect Binding Systems, kombiniert in einer sparsamen und leicht zu bedienenden Maschine.

Bindungen pro Stunde:	bis zu 120	Abmessung:	B66 x T37 x H43 cm
max. Bindestärke:	40 mm	Gewicht:	31 kg
max. Format:	320 x 235 mm	elektr. Anschluss:	240 V/50 Hz/800 W

Fastbind Secura

Art.-Nr. 01013000



Fastbind Elite / Elite XT

Diese professionellen Fastbind-Maschinen bieten alle Möglichkeiten des Perfect Binding Systems - wie Hardcover-, Softcover- und Archivbindungen sowie Bindungen mit individuell bedruckten Einbänden. Um perfekte Bindungen selbst bei komplizierten Papieren und Digitaldruckpapieren zu erreichen, besitzen beide Maschinen die Papieraufrauvorrichtung (PGO), welche nach Bedarf manuell bedient wird. Der Leimauftrag wird bei beiden Maschinen manuell betätigt.

Fastbind Elite

Bindungen pro Stunde:	bis zu 120	Abmessung:	B89 x T47 x H47 cm
max. Bindestärke:	40 mm	Gewicht:	37 kg
max. Format:	320 x 235 mm	elektr. Anschluss:	240 V/50 Hz/800 W

Fastbind Elite

Art.-Nr. 01013010

Fastbind Elite XT - Bindungen bis 450 mm

Bindungen pro Stunde:	bis zu 120	Abmessung:	B105 x T52 x H57 cm
max. Bindestärke:	50 mm	Gewicht:	52 kg
max. Format:	455 x 320 mm	elektr. Anschluss:	240 V/50 Hz/800 W

Fastbind Elite XT

Art.-Nr. 01013011



Fastbind Optima

Wie das Modell Fastbind Elite, nur wird bei der Fastbind Optima der Leimauftrag elektrisch per Knopfdruck ausgeführt. Dies ermöglicht nicht nur eine effektivere Arbeitsweise, sondern gewährleistet bei jeder Bindung einen exakten und gleichmäßigen Leimauftrag.

Bindungen pro Stunde:	bis zu 120	Abmessung:	B89 x T50 x H50 cm
max. Bindestärke:	40 mm	Gewicht:	53 kg
max. Format:	320 x 235 mm	elektr. Anschluss:	240 V/50 Hz/800 W

Fastbind Optima

Art.-Nr. 01013012



Fastbind Ultra

Die Fastbind Ultra bietet automatisches Falzen, Leimen und Aufrauen mit dem PGO - System (Papierfaser-Öffnungssystem mit Doppelaufrauwalzen). Die endgültige Festigkeit und die saubere Vierkantform erhält das Buch durch das automatische Falzen des Buchrückens. Der Bediener kann mit einem Touch Button die PGO- und Leimzyklen steuern.

Bindungen pro Stunde:	bis zu 120	Abmessung:	B89 x T50 x H63 cm
max. Bindestärke:	40 mm	Gewicht:	73 kg
max. Format:	320 x 235 mm	elektr. Anschluss:	240 V/50 Hz/800 W

Fastbind Ultra

Art.-Nr. 01013020

Fastbind - Maschinenprogramm

Fastbind Hardcover-Werkzeugset

Das Set beinhaltet den Spezialanschlag für Hardcover-Einbände sowie ein spezielles Anpresswerkzeug. Dieses ermöglicht bei Hardcover-Bindungen eine optimale Aufschlagnut herzustellen und damit das perfekte Aussehen des Einbandes zu verbessern.

Hardcover-Werkzeugset

Art.-Nr. 01013002



Fastbind Einband-Formatierer

Der optionale manuelle Rollenschneider ermöglicht das Beschneiden des Softcovers direkt am gebundenen Buch, exakt bündig an der Buchvorderkante.

Für eine perfekte Optik Ihrer Dokumente. Einfacher geht es nicht.

Einband-Formatierer

Art.-Nr. 01013001



Fastbind Ondematic

Elektrische Doppel-Rillmaschine und Einbandformatierer als Zusatzeinrichtung für die Fastbindmodelle Elite, Optima und Secura. Das Bindegerät kann direkt auf die Ondematic gestellt werden. Mit der elektrischen Rillmaschine werden bei Softcovern bis 300 g/m² die Aufschlagnut und die erste Rückennut entgegengesetzt im Abstand von 7 mm in einem Arbeitsgang gerillt. Die Rillung kann bis zu einer Breite von 325 mm und im Abstand von 145 bis 225 mm von der Umschlagvorderkante erfolgen. Auf die gleiche Breite ist mit der elektrischen Schneideinrichtung der Beschnitt des Softcovers direkt am gebundenen Buch, exakt bündig an der Buchvorderkante möglich.

empf. Papiergewicht: bis 300 g/m²
max. Rillbreite: 325 mm
Rillabstand: 145 bis 225 mm

Abmessung: B49 x T68 x H29 cm
Gewicht: 32 kg
elektr. Anschluss: 240 V/50 Hz/900 W

Ondematic elektr. Rill- u. Schneidgerät

Art.-Nr. 01013050



entgegengesetzte
Doppelnut

Fastbind Hardcover Maker - Casematic / XT

Zum Herstellen von individuell bedruckten Hardcover-Bucheinbänden. Das gewünschte Motiv muss dazu lediglich auf selbstklebendes oder nachträglich auf der Rückseite selbstklebend ausgerüstetes Material gedruckt werden. Mit Hilfe des Hardcover Maker werden die Graupappen eingebracht und bezogen. Dank zahlreicher Tools ermöglicht dies die Casematic halbautomatisch mit wenigen Handgriffen. So ist der Arbeitstisch mit einer Vakuum-Fixierung ausgestattet, der neben dem Leuchttisch mit Maßskala die exakte Positionierung des Druckbogens gewährleistet. Über die optionale Schneidvorrichtung wird der Druckbogen, nachdem die Graupappen aufgebracht wurden, passgenau an den Ecken beschnitten. Mit der elektrischen Falzeinheit (nur Casematic) werden dann die Kanten faltenfrei um die Graupappe geschlagen, so dass ein sauber gefertigtes Hardcover in buchbinderisch verarbeiteter Qualität entsteht.

Casematic

max. Papierformat: 530 x 360 mm
max. Falzlänge: 530 mm
max. Buchformat: 24,2 x 33,4 x 2 cm

Abmessung: B77 x T54 x H32 cm
Gewicht: 30 kg
elektr. Anschluss: 240 V/50 Hz/500 W

Casematic

Ecken-Schneidvorrichtung
Seitenanschlag

Art.-Nr. 01013040

Art.-Nr. 01013041

Art.-Nr. 01013042

Casematic XT - Hardcover bis 450 x 350 mm

max. Papierformat: 750 x 476 mm
max. Falzlänge: 750 mm
max. Buchformat: 45,5 x 35,2 x 2 cm

Abmessung: B100 x T78 x H21 cm
Gewicht: 43 kg
elektr. Anschluss: 240 V/50 Hz/300 W

Casematic XT

Ecken-Schneidvorrichtung

Art.-Nr. 01013046

Art.-Nr. 01013041



Casematic mit elektrischer Falzeinheit,
mit Eckenschneider und Seitenanschlag



elektrische Falzeinheit



Ecken-Schneidvorrichtung

Fastbind - Zubehörprogramm

Das Zubehörprogramm besteht aus einer vollständigen Kollektion fertiger Cover speziell entwickelt für das Fastbind System. Die Palette umfasst Hardcover und Softcover, die als Standardvariante alternativ zu individuell bedruckten oder gefertigten Covern verwendet werden können. Alle Zubehörteile bestehen aus hochwertigem Oberflächenmaterial.

Fastbind Manager Hardcover

Manager Hardcover für DIN A4 - gefertigt in buchbinderischer Verarbeitung mit einem hochwertigen Bezug bieten ein exklusives Aussehen. Die Oberfläche ist sehr gut für den Prägedruck geeignet. Lieferung inklusive selbstklebender Vorsatzblätter.

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	PE	Preis (€)	Preis (€) ab 5 VPE
F=Farbe 1=dunkelblau, 4=schwarz, 6=bordeaux					
0101611F	Hardcover 8 mm bis 80 Blatt	10	VPE		
0101612F	Hardcover 10 mm bis 100 Blatt	10	VPE		
0101613F	Hardcover 12 mm bis 120 Blatt	10	VPE		
0101614F	Hardcover 14 mm bis 140 Blatt	10	VPE		
0101615F	Hardcover 16 mm bis 160 Blatt	10	VPE		
0101616F	Hardcover 18 mm bis 180 Blatt	10	VPE		
0101617F	Hardcover 20 mm bis 200 Blatt	10	VPE		



Fastbind Manager Softcover

Manager Softcover für DIN A4 bestehen aus einem stilvollen und haltbarem Karton 380 g/m², der in der gleichen Oberflächenoptik beschichtet ist, wie die Hardcover. Eine Covergröße passt für alle Binde-stärken bis 40 mm.

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	PE	Preis (€)	Preis (€) ab 5 VPE
F=Farbe 0=weiß, 1=dunkelblau, 4=schwarz, 6=bordeaux					
0101602F	Softcover 40 mm bis 400 Blatt	75	VPE		
0101603F	Softcover/Folie 40 mm bis 400 Blatt	75	VPE		



Fastbind Executive Cover

Executive Cover für DIN A4 aus einem Karton, 220 g/m², mit Lederstruktur, sind generell mit einer transparenten Folien-Vorderseite ausgestattet. Für alle Bindungen bis 40 mm.

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	PE	Preis (€)	Preis (€) ab 5 VPE
F=Farbe 0=weiß, 1=dunkelblau, 4=schwarz, 7=hellblau					
0101604F	Executive Cover 40 mm bis 400 Blatt	200	VPE		



Fastbind Economy Cover

Economy Cover DIN A4 als kostengünstige Standardmappe aus einem weißen Karton 200 g/m² mit transparenter Vorderseite sind für alle Bindungen bis 40 mm geeignet.

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	PE	Preis (€)	Preis (€) ab 5 VPE
F=Farbe 0=weiß					
0101601F	Economy Cover 40 mm bis 400 Blatt	200	VPE		




Fastbind Sicherheitsleim

Der empfohlene Sicherheitsleim (Granulat) für Fastbind Maschinen hat die folgenden technischen Daten:

Arbeitstemperatur: 160 - 180 °C, Verarbeitungszeit: 8 - 10 Sekunden

Fastbind Sicherheitsleim, VPE= 4 kg
VPE= 10 kg

Art.-Nr. 01032001
Art.-Nr. 01032003



Irrtum und Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise zzgl. Mehrwertsteuer.

